

FICHA TÉCNICA

LUVAS DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE CONSTRUÇÃO - UCDline

MARCA: DELTATOOLS

Tam. M	CÓDIGO: 122232803	EAN: 5600746015839
Tam. L	CÓDIGO: 122232804	EAN: 5600746015846

DESCRIÇÃO: LUVAS COM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE (D). MALHA RESPIRÁVEL. INDICADAS PARA CONSTRUÇÃO, METALURGIA, INDÚSTRIA, INDÚSTRIA DO VIDRO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL.



CARACTERÍSTICAS:

CATEGORIA:	CAT. II
MALHA - MATERIAIS:	HPPE (POLIETILENO ALTA PERFORMANCE)+ FIBRA DE VIDRO + FIBRA DE METAL 0.035MM + ELASTANO
MALHA - CALIBRE:	13G
PALMA - MATERIAIS:	PU (POLIURETANO)
PALMA - ESPESSURA:	0.3 mm
PALMA - ACABAMENTO:	LISO
PROTEÇÃO ANTI-CORTE (TDM):	NIVEL D
APLICAÇÃO:	CONSTRUÇÃO, METALURGIA, INDÚSTRIA, INDÚSTRIA DO VIDRO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CERTIFICAÇÕES:

CERTIFICADO EXAME DE TIPO:	Nº 0075/6629/162/08/26/1688
ORGANISMO NOTIFICADO:	CTC RUE HERMANN FRENKEL - 69367 LYON - FRANCE Nº ORGANISMO NOTIFICADO: 0075
REGULAMENTAÇÃO:	REGULAMENTO (UE) 2016/425
NORMA - EN 21420:2020+A1:2024:	DESTREZA - NIVEL 5
NORMA - EN 388:2016+A1:2018:	4X43D

EN388:2016



4 X 4 3 D

EN ISO 21420



RESISTÊNCIA À ABRASÃO	0 1 2 3 4
RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA	0 1 2 3 4 5 X
RESISTÊNCIA A RASGOS	0 1 2 3 4
RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO	0 1 2 3 4
RESISTÊNCIA AO CORTE - TDM	X A B C D E F
PROTEÇÃO CONTRA O IMPACTO	P -

«X» SIGNIFICA QUE O TESTE NÃO FOI EFETUADO OU NÃO É APLICÁVEL.

GlobalTools - Distribuição, Lda.

Morada: Rua Pocinho do Linho S/N - Rio de Loba - 3505-631 Viseu || Contactos: 232479469 | 968433184 (Chamada para a rede fixa e móvel nacional.)
Email: geral@globaltools.pt || NIF: 516089765 || Sociedade por Quotas || Capital Social: 60.000 € || Website: www.globaltools.pt

FICHA TÉCNICA

LUVAS DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE CONSTRUÇÃO - UCDline

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

VERIFICAÇÃO E AJUSTE: ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, É FUNDAMENTAL INSPECIONAR VISUALMENTE O EQUIPAMENTO EM BUSCA DE FUROS, RASGÕES, DESGASTE EXCESSIVO OU COSTURAS COMPROMETIDAS, SENDO QUE NÃO DEVE UTILIZAR AS LUVAS CASO APRESENTEM QUALQUER DANO, UMA VEZ QUE A SUA PROTEÇÃO ESTARIA REDUZIDA. ADICIONALMENTE, CERTIFIQUE-SE DE QUE O TAMANHO DAS LUVAS É O ADEQUADO PARA AS SUAS MÃOS, GARANTINDO UM AJUSTE QUE PERMITA A DESTREZA NECESSÁRIA SEM RISCO DE SE PRENDEREM EM MAQUINARIA ROTATIVA, O QUE CONSTITUI UM FATOR CRÍTICO DE SEGURANÇA.

LIMITE DE PROTEÇÃO: ESTAS LUVAS POSSUEM A CLASSIFICAÇÃO EN 388: 4X43D, INDICANDO UMA ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, UM DESEMPENHO DE NÍVEL D EM RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA (SEGUNDO O MÉTODO TDM), ELEVADA RESISTÊNCIA AO RASGO E BOA RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO, TORNANDO-AS ADEQUADAS PARA MANUSEAR OBJETOS COM ARESTAS CORTANTES QUE EXIJAM ESTE NÍVEL DE PROTEÇÃO. ESTAS LUVAS FORAM PROJETADAS EXCLUSIVAMENTE PARA RISCOS MECÂNICOS E NÃO OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA PERIGOS QUÍMICOS, ELÉTRICOS, TÉRMICOS OU VIBRAÇÕES.

CUIDADOS, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO: PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE E AS PROPRIEDADES PROTETORAS DO MATERIAL, ARMAZENE AS LUVAS SEMPRE NUM LOCAL FRESCO, SECO E PROTEGIDO DA LUZ SOLAR DIRETA, FONTES DE CALOR OU HUMIDADE EXCESSIVA. A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO DEPENDE DIRETAMENTE DA INTENSIDADE DE USO E DO AMBIENTE DE TRABALHO, SENDO OBRIGATÓRIA A SUA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA CASO APRESENTEM SINAIS DE DEGRADAÇÃO.

ENVELHECIMENTO: O DESEMPENHO PODE SER AFETADO PELO ENVELHECIMENTO NATURAL DOS MATERIAIS CASO AS LUVAS NÃO SEJAM ARMAZENADAS NAS CONDIÇÕES INDICADAS.

AVISOS DE SEGURANÇA E SAÚDE: CASO SINTA QUALQUER IRRITAÇÃO NA PELE OU REAÇÃO ALÉRGICA DURANTE O USO, INTERROMPA IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E PROCURE ACONSELHAMENTO MÉDICO. TENHA SEMPRE EM CONTA QUE ESTAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSAM UMA AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS RISCOS ESPECÍFICOS DA SUA ATIVIDADE LABORAL, DEVENDO O EPI SER ESCOLHIDO COM BASE NA COMPATIBILIDADE TOTAL COM A TAREFA QUE VAI REALIZAR.

LIMPEZA: AS LUVAS NÃO SÃO LAVÁVEIS.

DESCARTE: AS LUVAS USADAS PODEM ESTAR CONTAMINADAS COM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS E DEVEM SER DESCARTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS LOCAIS.

ACABAMENTOS:

COR:	LARANJA / PRETO
EMBALAGEM:	CARTÃO PENDURADOR
EMBALAGEM SECUNDÁRIA:	SACO 12 PARES

DECLARAÇÕES:

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE:	DISPONÍVEL EM WWW.GLOBALTOOLS.PT
---------------------------------------	--